



Certifierad av

Produktområde: Förtillverkade betongprodukter.

Denna produkt är certifierad av A3CERT och uppmärkt enligt EN 13369:2018, kompletterad med svenska nationella krav.

Oisolerad L-balk H:600mm för industrihus & garage.

Funderar du på att bygga något där betongplattan inte ska vara isolerad? då kanske vi har svaret på en av många frågor som ska besvaras, vad ska jag göra för typ av grund på byggnationen?

Om det är en betongplatta som ska gjutas kan vi leverera en L-balk med en snygg borstad framsida som är massiv.

Den tillverkas i 6 meters längder för lagerhållning och i behov gjuts passbitar vid måttbeställning efter husritning.

Balken är egentligen en förstärkt form som innebär att det inte behövs några formstöd vilket i sin tur innebär både sparad tid och pengar.

Är underarbetet gjort där L-balken ska stå så är den snabbt monterad med en hjullastare eller liknande.

En annan fördel med denna L-balk är tack vare att den är 8cm bred massiv betong i ytterkanten inte lika känslig för stötar vid tex snöröjning som en tunnväggig lättbalk kan vara.

L-balken lyftas vid montering i ingjutna kulankare med lyftdon som utlånas vid leverans.

Det finns en tredje lyftpunkt i L-balken som sitter i foten på L-balken och har till uppgift att kunna fixera L-balken så att den hänger helt plant i luften när man ska placera den på marken.

Balkens höjd är 60 cm.

Balkens höjd invändigt från övre kant till foten är 52 cm.

Balkens tjocklek är 8 cm betong.

Fotens tjocklek är 8 cm betong.

Balkens fot är 40 cm bred.

L-balken väger ca 175kg/meter.

Pris: **Begär offert för pris per meter**, passbitskostnad: 263:-/st, nedsänkning i L-balk för garageport: 375:-/st.

Priserna är inklusive moms.

Sandbergs Betong & Åkeri AB

Svetsvägen 6

95261 KALIX

Tel:0923-16130,070-3741374

leif@sandbergsbtgakeri.se

www.sandbergsbtgakeri.se

