



Certifierad av 

Produktområde: Betongelement.

Denna produkt är certifierad av VUC och uppmärkt enligt EN 13369:2018, kompletterad med svenska nationella krav.

Isolerad L-balk H:420mm för husgrunder & garage.

Funderar du på att bygga ut villan, nytt garage, eller kanske en ny sommarstuga?

Då kanske vi har svaret på en av många frågor som ska besvaras, vad ska jag göra för typ av grund på byggnationen?

Om det är en betongplatta som ska gjutas kan vi leverera en isolerad L-balk med en snygg borstad framsida som är massiv med ingjuten isolering.

Den tillverkas i 6 meters längder för lagerhållning och i behov gjuts passbitar vid måttbeställning efter husritning.

Balken är egentligen en förstärkt form som innebär att det inte behövs några formstöd vilket i sin tur innebär både sparad tid och pengar.

Är underarbetet gjort där L-balken ska stå så är den snabbt monterad med en hjullastare eller liknande.

En annan fördel med denna L-balk är tack vare att den är 7cm bred massiv betong i ytterkanten inte lika känslig för stötar vid tex snöröjning som en tunnväggig lättbalk kan vara.

L-balken lyftas vid montering i ingjutna kulankare med lyftdon som utlånas vid leverans.

Det finns en tredje lyftpunkt i L-balken som sitter i foten på L-balken och har till uppgift att kunna fixera L-balken så att den hänger helt plant i luften när man ska placera den på marken.

Balkens höjd är 42 cm.

Balkens höjd invändigt från övre kant till foten är 34 cm.

Balkens bredd är 7 cm betong + 7 cm isolering = 14 cm bred.

Balkens fot är 37 cm bred.

L-balken väger ca 126 kg/meter.

Pris: **Begär offert för pris per meter**, passbitskostnad: 263:-/st, nedsänkning i L-balk för garageport: 375:-/st. Priserna är inklusive moms.

Sandbergs Betong & Åkeri AB

Svetsvägen 6

95261 KALIX

Tel:0923-16130,070-3741374

leif@sandbergsbtgakeri.se

www.sandbergsbtgakeri.se

